Pietkiewicza 4E przekrój przykładowy

KOMIN Z PUSTAKÓW CE
Ø16 OBMUROWANYCH C
WYWIETRZNIKI DACHOWE ZEFIR 150
Z TYPOWYMI PODSTAWAMI UNIWERSAL
PROFILE STALOWE O PRZEKR.
PROSTOKATNYM 10X20
+12,70
+12,15
5%
15%
ŚCIANKI AŻUROWE Z CEGŁY SZCZELINÓWKI, MROZOODPORNEJ
GR 12 CM NA PASKU STYROPIANU TW.-4CM
BALUSTRADA STALOWA
W/G RYS. DETALU
S 3
P 4
P 3
P 5
S 2
+8.56
+7,13
+5.70
+4,27
+2.84
+1,41
+1,11
-0.02
-1,45
-1,47
-1,49
-1,94
-2.80
-3,54
9x158 x28,5
9x15 x28
8x17x28,5
OBRÓBKA BL. Z BLACHY
POWLEKANEJ 0,55mm
OCIEPLENIE ŚCIAN KLATKI SCHODOWEJ
STYROFOAM GR. 8cm
MUREK Z CEG
SZER. 25 CM,
KAMIENNE
FIRMY EH
Ł16

S 1

	TERMOZGRZEWALNA PA
	ICOPAL POLBIT WF PY
	TERMOZGRZEWALNA PA
	ICOPAL POLBIT PF PY
	GRUNT ASFALTOWY GR
1,0cm	CEMENTOWA WARSTWA
10,0cm	PŁYTKI KORYTKOWE
	PRZESTRZEN STROPOD
23,0cm	WEŁNA MIN. ROCKWOO
	PAROIZOLACJA -1X F
24,0cm	STROP ŻELBETOWY KA

S 3

	TERMOZGRZEWALNA PA
	ICOPAL POLBIT WF PY
	TERMOZGRZEWALNA PA
	ICOPAL POLBIT PF PY
	LEPIK ASFALTOWY GRU
5,0cm	GŁADŹ CEMENTOWA Z
	I WYROBIENIEM SPADK
12,0cm	PŁYTA POLISTYRENOWA
12,0cm	PŁYTA ŻELBETOWA

S 2

	TERMOZGRZEWALNA PA
	ICOPAL POLBIT WF PY
	TERMOZGRZEWALNA PA
	ICOPAL POLBIT PF PY
	LEPIK ASFALTOWY GRU
5,0cm	GŁADŹ CEMENTOWA Z
	I WYROBIENIEM SPADK
	PAROIZOLACJA -1X F
14,0cm	PŁYTA STROPOWA ŻEL

M 1

	BEZSPOINOWY SYSTEM
	METODA TERRATERM S
	TYNK KRZEMIANOWO-S
	PODKŁAD TYNKARSKI
	SIATKA Z WŁÓKNA SZK
	(W POZ. PARTERU 2-
13cm	STYROPIAN PS-E FS1
	ZAPRAWA KLEJĄCA
25,0cm	BLOCZKI SILIKATOWE

UWAGI
1.WYMIARY SP
NATURZE.
2. POZYCJE K
KONSTRUKCYJ
3. PODŁOGI W
DYLATACJA OB